







**PROSE**  **ALL**

## CATALOGO DE PRODUCTOS ILUMINACION LED - 2011

### BOMBILLOS TIPO LED

1		<p>Modelo: GE-BULB-3W</p> <p>Voltaje : AC 110 - 220V/DC12V</p> <p>Potencia : 3W - Factor de Potencia : &gt;0.5</p> <p>Flujo luminoso : 280-300Lm</p> <p>Temperatura de color : 2670 - 3050K Blanco / Cálido</p> <p>Material : 6063 Aluminio + Cubierta en PC</p> <p>Dimension : 60X110mm</p> <p>Vida Útil: 50.000 horas</p>
2		<p>Modelo : GE-BULB-4W</p> <p>Voltaje : AC 110 - 220V/DC12V</p> <p>Potencia : 4W - Factor de Potencia: &gt;0.5</p> <p>Flujo Luminoso : 380-400Lm</p> <p>Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)</p> <p>Material : 6063Al + cubierta en PC</p> <p>Dimension : 60X110mm</p> <p>Vida Útil: 50.000 horas</p>
3		<p>Modelo: GE-BULB-5W</p> <p>Voltaje : AC110 - 220V/DC12V</p> <p>Potencia : 5W - factor de potencia : &gt;0.5</p> <p>Flujo Luminoso : 470-500Lm</p> <p>Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco/Cálido)</p> <p>Material : 6063 Al + Cubierta en PC</p> <p>Dimension : 60X110MM</p> <p>Vida Útil: 50.000 horas</p>
4		<p>Modelo: GE-BULB-6W</p> <p>Voltaje : AC 110 - 220V</p> <p>Potencia : 6W - Factor de Potencia : &gt;0.5</p> <p>Flujo Luminoso : 570-600Lm</p> <p>Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)</p> <p>Material : 6063aluminum+PC Lid</p> <p>Dimension : 60X110MM</p> <p>Vida Útil: 50.000 horas</p>





5		Modelo: GE-BULB-7W
		Voltaje : AC 110 - 220V
		Potencia : 7W - Factor de Potencia : >0.5
		Flujo Luminoso : 660-700Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)
		Material: 6063 Al + Cubierta en PC
		Dimension : 60X110MM
		Vida Útil: 50.000 horas
6		Modelo: GE-BULB-9W
		Voltaje : AC 110 - 220V
		Potencia : 9W - Factor de Potencia : >0.5
		Flujo Luminoso : 850-900Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)
		Material : 6063aluminum+PC Lid
		Dimension : 60X110MM
		Vida Útil: 50.000 horas

## BOMBILLOS LED TIPO PAR

	Modelo : GE-PAR56-20W
	Potencia : 20W - Factor de Potencia >95
	Voltaje de entrada : AC85V-255V 50/60Hz
	Flujo Luminoso : 2300Lm
	Temperatura de Color : 2800-7000K
	IRC : >75Ra
	Dimension : 170mmX140m
	Base : E27/E40
Vida Útil: >50.000 horas	
Material: PC	
	Modelo : GE-PAR56-28W
	Potencia : 28W - Factor de Potencia >95
	Voltaje de entrada : AC85V-255V 50/60Hz.
	Flujo Luminoso : 3200Lm
	Temperatura de Color : 2800-7000K
	IRC : >75Ra
	Dimension : 170mmX140m
	Base : E27/E40
Vida Útil: >50.000 horas	
Material: PC	

BOMBILLOS LED HORIZONTAL HC - INSTITUCIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL		
1		Modelo: GE-HC-3W
		Potencia : 3W - Factor de potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC
		Flujo Luminoso : 280-300Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)
		Dimensión: 50X110MM
		Vida Útil: 50.000 horas
2		Modelo: GE-HC-4W
		Potencia : 4W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC
		Flujo Luminoso : 380-400Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)
		Dimension : 50X110MM
		Vida Útil: 50.000 horas
3		Modelo: GE-HC-5W
		Potencia : 5W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC
		Flujo Luminoso : 470-500Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Cálido)
		Dimension : 50X140MM
		Vida Útil: 50.000 horas
4		Modelo: GE-HC-6W
		Potencia : 6W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC - 28 LEDs
		Flujo Luminoso : 500-560Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco Cálido)
		Dimension : 35X138mm
		Vida Útil: 50.000 horas

5		Modelo: GE-HC-8W
		Potencia : 8W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC - 36 LEDs
		Flujo Luminoso : 600-650Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco Cálido)
		Dimension : 35X138mm
		Vida Útil: 50.000 horas
6		Modelo: GE-HC-10W
		Potencia : 10W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC - 48 LEDs
		Flujo Luminoso : 860-920Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco Cálido)
		Dimension : 35X173mm
		Vida Útil: 50.000 horas
7		Modelo: GE-HC-13W
		Potencia : 13W - Factor de Potencia : >0.5
		Voltaje: 85 - 265V AC - 60 LEDs
		Flujo Luminoso : 1000-1080Lm
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco Cálido)
		Dimension : 35X173mm
		Vida Útil: 50.000 horas

LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA		
1		Modelo : GE-THD-3W1
		Voltaje : AC85-260V 50/60Hz
		Potencia : 3W - Factor de potencia : >0.6
		Temperatura de color : 2670 - 3050K Blanco / Blanco cálido
		Flujo Luminoso: 150-180 lm
		Material : 6063 Al + Lente en PC
		Dimension : 60X25mm
		Diametro : 48mm
		Vida Útil: 50.000 horas
2		Modelo : GE-THD-5W
		Voltaje : AC85-260V 50/60Hz
		Potencia : 5W
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco/ Blanco cálido)
		Flujo Luminoso : 450-500 lm
		Material : 6063 Al + Lente en PC
		Dimension : 105X70mm
		Diametro : 90mm
		Vida Útil: 50.000 horas
3		Modelo : GE-THD-9W
		Voltaje : AC85-260V 50/60Hz
		Potencia : 9W
		Temperatura de color: 2670 - 3050K (Blanco / Blanco Cálido)
		Flujo Luminoso : 840 lm
		Material : 6063 Al + Lente en PC
		Dimension : 135X75mm
		Diametro : 110mm
		Vida Útil: 50.000 horas
4		Modelo : GE-THDM-3W
		Voltaje : AC85-260V 50/60Hz
		Potencia : 3W
		Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco cálido)
		Flujo luminoso : 270 lm
		Material : 6063 Al + Lente en PC
		Dimension : 92X92 mm
		Diametro : 48mm
		Vida Útil: 50.000 horas







5		Modelo : GE-THDM-9W Voltaje : AC85-260V 50/60Hz Potencia : 9W temperatura de color : 2670-3050K (Blanco / Blanco cálido) Flujo Luminoso: 810Lm Material : 6063 Al + Lente en PC Dimension : 250X78mm Diametro : 74mm Vida Útil: 50.000 horas
6		Modelo : GE-THD-3W Voltaje : AC85-260V 50/60Hz Potencia : 3W - Factor de potencia : >0.6 Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco cálido) Flujo Luminoso : 240-270Lm Material : 6063 Al + lente en PC Dimensión: 60X25mm Diametro : 48mm Vida Útil: 50.000 horas
7		Modelo : GE-THD-7W Voltaje : AC85-260V 50/60Hz Potencia : 7W Temperatura de color : 2670 - 3050K (Blanco / Blanco cálido) Flujo Luminoso : 630Lm Material : 6063 Al + Lente en PC Dimension : 105X70mm Diámetro: 90mm Vida Útil: 50.000 horas
8		Modelo : GE-THD-12W Voltaje : AC85-260V 50/60Hz Potencia: 5W Temperatura de color: Blanco / Blanco cálido Flujo Luminoso : 840Lm Material : 6063 Al + lente en PC Dimension : 135X75mm Diametro : 136mm Vida Útil: 50.000 horas

9		Modelo : GE-THDM-6W
		Voltaje : AC85-260V 50/60Hz
		Potencia : 6W
		Temperatura de color: Blanco / Blanco cálido
		Flujo Luminoso : 540Lm
		Material : 6063 Al + lente en PC
		Dimension : 175X90mm
		Diametro : 74mm
		Vida Útil: 50.000 horas

REFLECTORES LED		
1		Modelo: GE-FLL-10W
		Voltaje : AC85V-AC260V
		Potencia: 10W - Factor de potencia >0.95
		Flujo Luminoso : 700-800Lm
		Temperatura de color: Blanco, Blanco cálido, Rojo, Verde, Azul.
		Dimension : 115 X 90 X90mm
		Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado.
		Grado de proteccion : IP65
		Vida Útil: 60.000 horas
2		Modelo: GE-FLL-20W
		Voltaje : AC85V-AC260V
		Potencia : 20W - Factor de potencia : >0.95
		Flujo Luminoso : 1600-1800Lm
		Temperatura de color: Blanco, Blanco cálido, rojo, verde, azul.
		Dimension : 115 X 90 X90mm
		Material: Aluminio + vidrio templado
		Grado de proteccion : IP65
		Vida Útil: 60.000 horas
3		Modelo: GE-FLL-30W
		Voltaje : AC85V-AC260V
		Potencia : 30W - Factor de potencia : >0.95
		Flujo Luminoso : 2400-2700Lm
		Temperatura de color: Blanco, blanco cálido, rojo, verde, azul.
		Dimension : 225 X185 X125mm
		Material : Aluminio + vidrio templado
		Grado IP : IP65
		Vida Útil: 60.000 horas







4		<p>Modelo: GE-FLL-50W</p> <p>Voltaje : AC85V-AC260V</p> <p>Potencia: 50W - Factor de potencia &gt;0.95</p> <p>Flujo Luminoso : 4000-4500Lm</p> <p>Temperatura de color : Blanco, blanco cálido, rojo, verde, azul.</p> <p>Dimension : 285 X 235 X 150mm</p> <p>Material : Aluminio + vidrio templado</p> <p>Grado IP : IP65</p> <p>Vida Útil: 60.000 horas</p>
5		<p>Modelo: GE-FLL-70W</p> <p>Voltaje : AC85V-AC260V</p> <p>Potencia: 70W - Factor de potencia : &gt;0.95</p> <p>Flujo Luminoso : 5600-6300Lm</p> <p>Temperatura de color : Blanco, blanco cálido, rojo, verde, azul</p> <p>Dimension : 285x235x115mm</p> <p>Material : Aluminio + vidrio templado</p> <p>Grado IP : IP65</p> <p>Vida Útil: 60.000 horas</p>
6		<p>Modelo: GE-FLL-100W</p> <p>Voltaje : AC85V-AC260V</p> <p>Potencia: 100W - Factor de potencia : &gt;0.95</p> <p>Flujo Luminoso: 8000-9000Lm</p> <p>Colores : Blanco, Blanco cálido, rojo, verde, azul</p> <p>Dimension : 285x235x115mm</p> <p>Material : Aluminio + vidrio templado</p> <p>Grado IP : IP65</p> <p>Vida Útil: 60.000 horas</p>





LAMPARA INDUSTRIAL LED (Aplicación: Bahías Altas)			
1	A	B	Modelo: GE-HPK-50W
			Potencia : 50W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso: 4000 lm
			Temperatura de Color : 2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 60.000 horas
2	A	B	Modelo: GE-HPK-70W
			Potencia : 70W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso: 5600 lm
			Temperatura de Color: 2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 50.000 horas
3	A	B	Modelo: GE-HPK-80W
			Potencia : 80W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso : 6400 lm
			Temperatura de Color: 2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 50.000 horas
4	A	B	Modelo: GE-HPK-100W
			Potencia : 100W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso: 8000 lm
			Temperatura de Color: 2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 50.000 horas
5	A	B	Modelo: GE-HPK-120W
			Potencia : 120W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso: 9600 lm
			Temperatura de Color :2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 50.000 horas
6	A	B	Modelo: GE-HPK-150W
			Potencia : 150W
			Voltaje: 85 - 265V AC
			Flujo Luminoso: 12000 lm
			Temperatura de Color: 2700-3900K / 3900-6000K / 6000-7000K
			Vida Útil: 50.000 horas

Modelo	Imagen	Temperatura de Color	Base	LED Chips Cant.	Voltaje	Potencia	Equivale a Halogeno	Lumenes lm
<b>SERIE DE 3W</b>								
GE-MR16-3W	 <small>GE-MR16-3W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	MR16	SMD1W 3PCS	DC12V DC24V	3W	30W	240-300
GE-MR16-3W		WW : 2800 -3500K	MR16	SMD1W 3PCS	AC85V- 255V	3W	30W	240-300
GE-GU10-3W	 <small>GE-GU10-3W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	GU10	SMD1W 3PCS	AC85V- 255V	3W	30W	240-300
GE-GU10-3W		WW : 2800 -3500K	GU10	SMD1W 3PCS	AC85V- 255V	3W	30W	240-300
GE-E27-3W	 <small>GE-E27-3W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	E27	SMD1W 3PCS	AC85V- 255V	3W	30W	240-300
GE-E27-3W		WW : 2800 -3500K	E27	SMD1W 3PCS	AC85V- 255V	3W	30W	240-300
<b>SERIE DE 4W</b>								
GE-MR16-4W	 <small>GE-MR16-4W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	MR16	SMD1W 4PCS	DC12V DC24V	4W	40W	320-360
GE-MR16-4W		WW : 2800 -3500K	MR16	SMD1W 4PCS	AC85V- 255V	4W	40W	320-360
GE-GU10-4w	 <small>GE-GU10-4W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	GU10	SMD1W 4PCS	AC85V- 255V	4W	40W	320-360
GE-GU10-4w		WW : 2800 -3500K	GU10	SMD1W 4PCS	AC85V- 255V	4W	40W	320-360
GE-E27-4w	 <small>GE-E27-4W</small> <small>Fe C e RoHS ISO9001:2008</small>	CW : 6000 6500K	E27	SMD1W 4PCS	AC85V- 255V	4W	40W	320-360
GE-E27-4w		WW : 2800 -3500K	E27	SMD1W 4PCS	AC85V- 255V	4W	40W	320-360

SERIE DE 5W								
GE-MR16-5W	 <p>GE-MR16-4W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	MR16	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
GE-MR16-5W		WW : 2800 -3500K	MR16	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
GE-GU10-5W	 <p>GE-GU10-5W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	GU10	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
GE-GU10-5W		WW : 2800 -3500K	GU10	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
GE-E27-5W	 <p>GE-E27-5W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	E27	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
GE-E27-5W		WW : 2800 -3500K	E27	SMD1W 5PCS	AC85V- 255V	5W	50W	400-450
SERIE DE ALTA POTENCIA								
GE-PAR30-7W		CW : 6000 6500K	E27	SMD1W 7PCS	AC85V- 255V	7W	70W	560-630
GE-PAR30-7W		WW : 2800 -3500K	E27	SMD1W 7PCS	AC85V- 255V	7W	70W	560-630
GE-AR111-7W	 <p>GE-AR111-7W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	AR111	SMD1W 7PCS	AC85V- 255V	7W	70W	560-630
GE-AR111-7W		WW : 2800 -3500K	AR111	SMD1W 7PCS	AC85V- 255V	7W	70W	560-630
GE-PAR38-12W	 <p>GE-PAR38-12W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	E27	SMD1W 12PCS	AC85V- 255V	12W	120W	960-1080
GE-PAR38-12W		WW : 2800 -3500K	E27	SMD1W 12PCS	AC85V- 255V	12W	120W	960-1080
GE-AR111-12W	 <p>GE-AR111-12W Fe C e RoHS ISO9001:2008</p>	CW : 6000 6500K	AR111	SMD1W 12PCS	AC85V- 255V	12W	120W	960-1080
GE-AR111-12W		WW : 2800 -3500K	AR111	SMD1W 12PCS	AC85V- 255V	12W	120W	960-1080

LINEA TUBOS LED							
SERIES T5							
MODELO	IMAGEN	MOD./No. LEDs	POTENCIA (W)	Lumen (Lm)	LONGITUD (mm)	Equivale a Tubo Fluorescente	Temperatura de Color
GET5-0015M-10W		180 SMD3528	<b>10W</b>	1400	15X1200	28W	2700K~6500
GET5-0015-12W		200 SMD3528	<b>12W</b>	1600	15X1200	36W	2700K~6500
GET5-0015S-6W		100 SMD3528	<b>6W</b>	700	15X900	18W	2700K~6500
GET5-0015T-3W		50 SMD3528	<b>3W</b>	100	15X300	9W	2700K~6500
T8 SERIES							
MODELO	IMAGEN	MOD./No. LEDs	POTENCIA (W)	Lumen (Lm)	LONGITUD (mm)	Equivale a Tubo Fluorescente	Temperatura de Color
GET8-0015-12W		200 SMD3528	<b>12W</b>	1200	26X1200	40W	2700K~6500
GET8-0015-14W		240 SMD3528	<b>14W</b>	1400	26X1200	50W	2700K~6500
GET8-0015-16W		288 SMD3528	<b>16W</b>	1600	26X1200	60W	2700K~6500
GET8-0015S-7W		120 SMD3528	<b>7W</b>	700	26X900	25W	2700K~6500
GET8-0015M-10W		180 SMD3528	<b>10W</b>	1000	26X600	35W	2700K~6500

T10 SERIES							
MODELO	IMAGEN	MOD./No. LEDs	POTENCIA (W)	Lumen (Lm)	LONGITUD (mm)	Equivale a Tubo Fluorescente	Temperatura de Color
GET10-0020-16W		240 SMD3528	<b>14W</b>	1400	30X1200	50W	2700K~6500
GET10-0020-16W		288 SMD3528	<b>16W</b>	1600	30X1200	60W	2700K~6500
GET10-0020S-7W		120 SMD3528	<b>7W</b>	700	30X900	22W	2700K~6500
GET10-0020M-10W		180 SMD3528	<b>10W</b>	100	30X600	30W	2700K~6500

LAMPARAS LED PARA TUNELES		
	Modelo : ZN-TUEL-60W	
	Potencia : 60W - Factor de Potencia >0.95	
	Voltaje de Entrada : AC85V-255V 50/60Hz	
	Flujo Luminoso Total : 5400Lm - Eficacia Luminica : 90Lm/W	
	Temperatura de Color : Blanco/ Blanco cálido (2800-7000K)	
	Índice de reproducción del Color IRC : >75Ra	
	Dimensiones : 300X55X292mm	
	Protección IP : IP65	
	Tipo de Material : Aluminio 6063	
	Vida Útil: 50.000 horas	
2		Modelo: ZN-TUEL-80W
		Voltaje de entrada : AC85V-255V 50/60Hz
		Flujo Luminoso total : 7200Lm - Eficacia Luminica : 90Lm/W
		Temperatura de color: Blanco/ Blanco Cálido (2800-7000K)
		Índice de Reproducción de Color : >75Ra
		Dimensiones : 300X55X292mm
		Grado IP: IP65
		Material : Aluminio 6063
		Vida Útil: 50.000 horas
3		Modelo : ZN-TUEL-100W
		Potencia : 100W - Factor Potencia >95
		Voltaje de entrada : AC85V-255V 60/50Hz
		Flujo luminoso total : 9000Lm - Eficacia Luminica : 90Lm/W
		Temperatura de color : Blanco/ Blanco cálido (2800-7000K)
		Índice de reproducción de color > 75Ra
		Dimensiones : 420X55X292mm
		Grado IP : IP65
		Material : Aluminio 6063
		Vida Útil: 50.000 horas
4		Modelo : ZN-TUEL-120W
		Potencia : 120W - Factor de Potencia >95
		Voltaje de entrada : AC85V-255V 50/60Hz
		Flujo Total luminoso : 4500Lm - Eficacia Luminica : 90Lm/W
		Temperatura de Color: Blanco/ Blanco cálido (2800-7000K)
		Índice de Reproducción de color : >75Ra
		Dimensiones : 420X55X292mm
		Grado IP : IP65
		Material : Aluminio 6063
		Vida Util: 50.000 horas

LINEA REFLECTORES RGB - BLANCO					
Modelo	Imagen	Especificaciones	Color		
GE-FII-9*1W	 	Potencia : 9W	R.Y.B.G.W. WW		
		Voltaje: AC24V			
		Lumen : 800-900LM			
		IRC: >75Ra			
		GE-FII-12*1W	 	Potencia : 12W	R.Y.B.G.W. WW
				Voltaje: AC24V	
				Lumen : 1100-1200LM	
				IRC: >75Ra	
GE-FII-15*1W	 			Potencia : 15W	R.Y.B.G.W. WW
				Voltaje: AC24V	
				Lumen : 1400-1500LM	
				IRC: >75Ra	
		GE-FII-18*1W	 	Potencia : 18W	R.Y.B.G.W. WW
				Voltaje: AC24V	
				Lumen : 1700-1800LM	
				IRC: >75Ra	
R.G.B	Grado de Proteccion: IP65				
	Dimensiones: 280mmX210mm				
	No. De LEDs: 9 pcs				
	Material: Aleacion de Aluminio				
R.G.B	Garantia: 2 años				
	R.G.B	Grado de proteccion: IP65			
		Dimension: 280mmX210mm			
		No. De LEDs: 12pcs			
Material: Aleacion de Aluminio					
R.G.B	Garantia: 2 Años				
	R.G.B	Grado de Proteccion: IP65			
		Dimensiones: 280mmX210mm			
		No. De LEDs: 15pcs			
Material: Aleacion de Aluminio					
R.G.B	Garantia: 2 Años				
	R.G.B	Grado de Proteccion: IP65			
		Dimensiones: 150mmX260mm			
		No. De LEDs: 18pcs			
Material: Aleacion de Aluminio					
R.G.B	Garantia: 2 Años				



GE-FII-20*1W	 <p>QQ: 907574646</p> <p>CE RoHS COMPLIANT ISO9001</p>	Potencia : 20W	R.Y.B.G.W. WW
		Voltaje: AC24V	
		Lumen : 1900-2000LM	
		IRC: >75Ra	R.G.B
		Grado de Proteccion: IP65	
		Dimensiones: 260mmX260mm	
		No. De LEDs: 20pcs	
		Material: Aleacion de Aluminio	
Garantia: 2 Años			
GE-FII-24*1W	 <p>QQ: 907574646</p> <p>CE RoHS COMPLIANT ISO9001</p>	Potencia : 24W	R.Y.B.G.W. WW
		Voltaje: AC24V	
		Lumen : 2300-2400LM	
		IRC: >75Ra	R.G.B
		Grado de Proteccion: IP65	
		Dimensiones: 200mmX180mm	
		No. De LEDs: 24pcs	
		Material: Aleacion de Aluminio	
Garantia: 2 years			
GE-FII-30*1W	 <p>QQ: 907574646</p> <p>CE RoHS COMPLIANT ISO9001</p>	Potencia : 30W	R.Y.B.G.W. WW
		Voltaje: AC24V	
		Lumen : 2900-3000LM	
		IRC: >75Ra	R.G.B
		Grado de Proteccion: IP65	
		Dimensiones: 355mmX250mm	
		No. De LEDs: 30pcs	
		Material: Aleacion de Aluminio	
Garantia: 2 Años			
GE-FII-36*1W	 <p>QQ: 907374646</p> <p>CE RoHS COMPLIANT ISO9001</p>	Potencia : 36W	R.Y.B.G.W. WW
		Voltaje: AC24V	
		Lumen : 3500-3600LM	
		IRC: >75Ra	R.G.B
		Grado de Proteccion: IP65	
		Dimensiones: 355mmX250mm	
		No. De LEDs: 36pcs	
		Material: Aleacion de Aluminio	
Garantia: 2 Años			
GE-FII-36*1W	 <p>QQ: 907374646</p> <p>CE RoHS COMPLIANT ISO9001</p>	Potencia : 36W	R.Y.B.G.W. WW
		Voltaje: AC24V	
		Lumen : 3500-3600LM	
		IRC: >75Ra	R.G.B
		Grado de Proteccion: IP65	
		Dimensiones: 320mmX300mm	
		No. De LEDs: 36pcs	
		Material: Aleacion de Aluminio	
Garantia: 2 Años			

GE-FII-18*1W		<b>Potencia</b> : 18W	R.Y.B.G.W. WW
		<b>Voltaje</b> : AC24V	
		<b>Lumen</b> : 1700-1800LM	
		<b>IRC</b> : >75Ra	R.G.B
		<b>Grado de Proteccion</b> : IP65	
		<b>Dimensiones</b> : 150mmX300mm	
		<b>No. De LEDs</b> : 18pcs	
<b>Material</b> : Aleacion de Aluminio			
<b>Garantia</b> : 2 Años			
  			
GE-FII-24*1W		<b>Potencia</b> : 24W	R.Y.B.G.W. WW
		<b>Voltaje</b> : AC24V	
		<b>Lumen</b> : 2300-2400LM	
		<b>Colour Data</b> : >75Ra	R.G.B
		<b>Grado de Proteccion</b> : IP65	
		<b>Dimensiones</b> : 150mmX300mm	
		<b>No. De LEDs</b> : 24pcs	
<b>Material</b> : Aleacion de Aluminio			
<b>Garantia</b> : 2 Años			
  			
GE-FII-36*1W		<b>Potencia</b> : 36W	R.Y.B.G.W. WW
		<b>Voltaje</b> : AC24V	
		<b>Lumen</b> : 3500-3600LM	
		<b>IRC</b> : >75Ra	R.G.B
		<b>Grado de Proteccion</b> : IP65	
		<b>Dimensiones</b> : 150mmX250mm	
		<b>No. De LEDs</b> : 36pcs	
<b>Material</b> : Aleacion de Aluminio			
<b>Garantia</b> : 2 Años			
  			